

Deklaracja zgodności CE

[Logotyp Dämmstatt W.E.R.F. GmbH]

Członek isofloc Holding AG

Zgodna z dyrektywą 89/106/EWG dot. wyrobów budowlanych

Producent **Dämmstatt W.E.R.F. GmbH**
Markgrafendamm 16
10245 Berlin - Germany
Zakład produkcyjny 10245 Berlin – Germany

Produkt **DÄMMSTATTs CI 040 POESIS-FLOC bt**
KLIMA-TEC-FLOCK Biocell
ISODAN CI 040 Isofloc F
ISOL'QUATE

Zastosowanie **Materiał izolacyjny z luźnych, niezwiązanych włókien celulozy. Obróbka maszynowa.**

Europejska Aprobata Techniczna **ETA - 04/0080** **z dn. 24.12.2010 r.**

Parametry techniczne

Gęstość objętościowa	Izolacja pustych przestrzeni w ścianach	ISO/CD 18393: 44-65 kg/m ³
	Izolacja pustych przestrzeni w skośnych dachach	40-65 kg/m ³
	W stropach, niezabudowana izolacja na powierzchniach ≤ 10°	25-65 kg/m ³
	Obróbka maszynowa z dodatkiem wody	35-65 kg/m ³
Grubość nominalna	W ścianach i dachach	ISO/CD 18393: Szerokość pustej przestrzeni
	W stropach, niezabudowana izolacja na powierzchniach ≤ 10°	ISO/CD 18393: Grubość nasypowa minus 13 %
Współczynnik przewodzenia ciepła		EN ISO 10456: Kat. 1: $\lambda_D (23,50)$ 0,037 W/(m·K)
		Kat. 2: $\lambda_D (23,50)$ 0,038 W/(m·K)
Odporność na rozwój pleśni		EN ISO 846: 0
Wzdłużny opór przepływu powietrza		EN 29053: ≥ 6,0 kPa·s/m ² (35 kg/m ³)
Palność		EN 13501-1: B-s2,d0

Producent oświadcza, że produkt jest zgodny z postanowieniami wyżej wymienionej Europejskiej Aprobaty Technicznej i Dyrektywy – wraz z wprowadzonymi do nich zmianami, obowiązującymi w chwili sporządzenia deklaracji.

O załączonym numerze certyfikatu WE **0432-CPD-420001540**

Akredytowana jednostka certyfikująca **MPA NRW**
Marsbruchstraße 186
D-44287 Dortmund

Berlin, Germany
28.09.2011

[podpis odręczny]
Detlef THOEMEN (Menadżer)
